



Dane techniczne

wersje produktu	K1H - na nogach, kubełek ze sklejki K1H 2P - na nogach, kubełek ze sklejki, z podłokietnikami K2H - na nogach, kubełek ze sklejki, tapicerowana nakładka na siedzisko K2H 2P - na nogach, kubełek ze sklejki, tapicerowana nakładka na siedzisko, z podłokietnikami K3H - na nogach, kubełek ze sklejki, tapicerowana nakładka na siedzisko i oparcie K3H 2P - na nogach, kubełek ze sklejki, tapicerowana nakładka na siedzisko i oparcie, z podłokietnikami K4H - na nogach, kubełek w całości tapicerowany K4H 2P - na nogach, kubełek w całości tapicerowany, z podłokietnikami
stelaż	Rura metalowa o przekroju fi 20 mm. Wersje kolorystyczne: - czarny (lakierowany proszkowo) - metalik (lakierowany proszkowo) - chrom błyszczący (chromowany) - chrom satyna (chromowany)
podłokietniki	Integralna część stelaża; nakładka ze sklejki.
stopki	- standard - stopki twarde (do podłóg miękkich) - opcja - stopki z podkładką filcową (do podłóg twardych)
kubełek	Sklejka bukowa; pianka cięta - gęstość 35 kg/m ³ (wersje tapicerowane).
waga netto	K1H - 6,0 kg K1H 2P, K2H - 7,0 kg K2H 2P, K3H, K4H - 8,0 kg K3H 2P, K4H 2P - 9,0 kg

waga brutto K1H - 10,0 kg
K1H 2P, K2H - 11,0 kg
K2H 2P, K3H, K4H - 12,0 kg
K3H 2P, K4H 2P - 13,0 kg

sztaplowanie 5 szt.

dodatkowe łączenie w rzędy

Wymiary

